
9.26

STEHT IN ALLEN SITUATIONEN ZUVERLÄSSIG AN IHRER SEITE: EINE SCHLAGBOHRMASCHINE VON METABO.

Metabo entwickelte die weltweit erste in Serie hergestellte Schlagbohrmaschine. Sie begründete unseren Ruf als führender Hersteller für langlebige, robuste und technisch anspruchsvolle Schlagbohrmaschinen. Wir konzipieren sie heute wie damals nach modernsten technischen und ergonomischen Erkenntnissen; Handhabung, Bedienung und Sicherheit zeigen den aktuellen Stand der Technik. Und so gehört eine Metabo Schlagbohrmaschine auch weiterhin zur Grundausstattung jeder Werkstatt: **Metabo. Work. Don't play.**



DIE ALLESKÖNNER JEDER WERKSTATT.

Die sind für alles zuständig. Schlagbohren in Ziegel, Stein oder Beton: kein Problem. Bohren ohne Schlag in Holz, Stahl, Aluminium oder sogar Glas: alles machbar. Schrauben rein- und rausdrehen, Farbe oder Mörtel rühren, Schleif- oder Polierarbeiten ausführen, Metall schleifen und entrosten und, und, und. Wenn eine Maschine alles kann, dann eine Metabo Schlagbohrmaschine.

z.B. SBE 1010 Plus

Gummierter Handgriff
Für ermüdungsarmes Arbeiten.

Stufenlose Drehzahlregulierung
Für das problemlose Einstellen der optimalen Drehzahl.

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmoments.


Innensechskant in der Bohrspindel
Der Schrauber-Bit kann direkt in die Spindel eingesetzt werden.

Metabo Schnellspann-Bohrfutter
Einfacher und schneller Werkzeugwechsel ohne Schlüssel.

Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter
Sein besonderer Wicklungsschutz durch die Epoxidharzpulverbeschichtung auf der Feldspule und das Metabo Wicklungsschutzgitter machen ihn besonders unempfindlich gegen abrasive Einwirkungen von Staub.

Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Erhöht die Lebensdauer der Maschine. Die Maschine ist robuster und leitet entstehende Wärme schneller ab.

Weitere Informationen über die herausragenden Eigenschaften und Ausstattungsmerkmale der Metabo Schlagbohrmaschinen finden Sie im Internet unter: www.metabo.de Service&Beratung/ Techniklexikon/ Glossar Werkzeugkunde



Intelligenter bohren mit Metabo „Contact“
Die Maschine stoppt, sobald die Bohrerspitze ein leitendes, geerdetes Material berührt (nur bei SBE 850 Contact).


Sicher vor Diebstahl durch Metabo CODE!
Das elektronische Sicherheitssystem schützt vor Diebstahl und unerlaubtem Gebrauch (nur bei SBE 1010 Plus).

Metabo „Impuls“-Technologie
Kein Problem mehr mit festsitzenden oder beschädigten Schraubköpfen. Perfektes Anbohren auf glatten Oberflächen (nur bei SBE 610 Impuls und SBE 850 Impuls).

Optimiertes Schlagwerk
Perfekt auf den leistungsstarken Marathonmotor angepasst mit bis 62.000 Schlägen pro Minute.

AKKU GERÄTE
WINKELSCHLEIFER
SCHLEIFMASCHINEN METALL
HÄMMER
SCHLAGBOHR-MASCHINEN
BOHRMASCHINEN
SCHRAUBER
SCHLEIFMASCHINEN HOLZ

Welche Anwendung? Welche Schlagbohrmaschine?



	Bohren in max. Ø mm Metall	Bohren in max. Ø mm Holz	Typ und Leistung	Seite
Akku-Schlagbohrmaschinen				
NEU	13	30	**SB 14.4 LT Impuls** 14,4 Volt	18
NEU	13	30	**SB 18 LT Impuls** 18 Volt	18
NEU	13	45	**SB 14.4 LTX Impuls** 14,4 Volt	19
NEU	13	50	**SB 18 LTX Impuls** 18 Volt	19
Schlagbohrmaschinen				
	10	20	**SB 561** 560 Watt	78
	10	20	**SBE 561** 560 Watt	78
	10	20	**SBE 610** 610 Watt	78
	10	20	**SBE 610 Impuls** 610 Watt	78
	13	30	**SB 660** 660 Watt	79
	13	30	**SBE 660** 660 Watt	79
	13	40	**SBE 705** 705 Watt	79
	13	40	**SBE 750** 750 Watt	80
	13	40	**SBE 850 Impuls** 850 Watt	80
	13	40	**SBE 850 Contact** 850 Watt	81
	16	40	**SBE 1010 Plus** 1.010 Watt	81

Für größere Durchmesser sollten Sie zu einem Metabo Multi-, Bohr- oder Kombihammer greifen: siehe Seite 66-71

optimaler Bereich

möglicher Bereich

GEMEINSAME MERKMALE

- Langlebiger Motor
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für optimale Handhabung
- Abschaltkohlebürsten



	560-Watt-Schlagbohrmaschine SB 561	560-Watt-Elektronik-Schlagbohrmaschine SBE 561	610-Watt-Elektronik-Schlagbohrmaschine SBE 610	610-Watt-Elektronik-Schlagbohrmaschine SBE 610 Impuls
Spezielle Vorteile				
▪ Zuschaltbarer Impulsbetrieb				•
▪ Variospeed (V)-Elektronik		•	•	•
▪ Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl		•	•	•
▪ Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse			•	•
▪ Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation			•	•
▪ Rechts-Linkslauf		•	•	•
▪ Handgriff mit Gummibeschichtung	•	•		•
Vergleichbare Gerätekennwerte				
Drehmoment	5 Nm	5 Nm	5 Nm	5 Nm
Bohrdurchmesser in				
- Beton	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
- Stahl	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
- Weichholz	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800 /min	0 - 2.800 /min	0 - 3.100 /min	0 - 3.100 /min
Nennaufnahmeleistung	560 W	560 W	610 W	610 W
Abgabeleistung	320 W	320 W	360 W	360 W
Drehzahl bei Nennlast	1.700 /min	1.700 /min	1.900 /min	1.900 /min
Max. Schlagzahl	50.000 /min	50.000 /min	62.000 /min	62.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant		1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Netzkabel	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg
Standardausrüstung	Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag	Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer	Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer	Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Typ	**SB 561** (D) (CH)	**SBE 561** (D)	**SBE 610**	**SBE 610 Impuls**
Bestell-Nr.	**6.01159.00**	**6.01160.50**	**6.06101.50**	**6.06102.50**

GEMEINSAME MERKMALE

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Optimale Kühlung der Maschine durch Axial-/Radiallüfter
- Zweigang-Getriebe
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für optimale Handhabung
- Abschaltkohlebürsten



	660-Watt-Zweigang-Schlagbohrmaschine SB 660	660-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 660	705-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 705
Spezielle Vorteile			
▪ Variospeed (V)-Elektronik		•	•
▪ Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl		•	•
▪ Rechts-Linkslauf		•	•
▪ Robustes Metabo Zahnkranz-bohrfutter	•		
▪ Schnellspannbohrfutter Futuro Plus			•
▪ Schnellspannbohrfutter Futuro Top		•	
▪ Handgriff mit Gummi-beschichtung		•	•
Vergleichbare Gerätekennwerte			
Drehmoment	16 Nm/6 Nm	16 Nm/6 Nm	16 Nm/6 Nm
Bohrdurchmesser in			
- Beton	16 mm	16 mm	20 mm
- Stahl	13 mm/8 mm	13 mm/8 mm	13 mm/8 mm
- Weichholz	30 mm/20 mm	30 mm/20 mm	40 mm/25 mm
Leerlaufdrehzahl	1.000/3.000 /min	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
Nennaufnahmeleistung	660 W	660 W	705 W
Abgabeleistung	380 W	380 W	410 W
Drehzahl bei Nennlast	610/1.850 /min	610/1.850 /min	560/1.700 /min
Max. Schlagzahl	57.000 /min	57.000 /min	57.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm	43 mm	43 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	1 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Netzkabel	2,1 kg	2,1 kg	2,3 kg
Standardausrüstung	Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer	Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer	Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Typ	**SB 660** (D) (CH)	**SBE 660** (D)	**SBE 705** (CH)
Bestell-Nr.	**6.00660.50**	**6.00661.50**	**6.00709.50**

GEMEINSAME MERKMALE

- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Optimale Kühlung der Maschine durch Axial-/Radiallüfter
- Zweigang-Getriebe
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Rechts-Linkslauf
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für optimale Handhabung
- Handgriff mit Gummibeschichtung
- Abschaltkohlebürsten



SBE 750   SBE 850 Impuls

	750-Watt- Elektronik-Zweigang- Schlagbohrmaschine SBE 750	850-Watt- Elektronik-Zweigang- Schlagbohrmaschine SBE 850 Impuls
Spezielle Vorteile		
■ Zuschaltbarer Impulsbetrieb		•
■ Variospeed (V)-Elektronik	•	
■ Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik		•
■ Stellrad zum Einstellen der Drehmoment-stärke		•
■ Schnellspannbohrfutter	•	•
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Drehmoment	18 Nm/6 Nm	22 Nm/9 Nm
Bohrdurchmesser in		
- Beton	20 mm	20 mm
- Stahl	13 mm/8 mm	13 mm/8 mm
- Weichholz	40 mm/25 mm	40 mm/25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
Nennaufnahmeleistung	750 W	850 W
Abgabeleistung	440 W	480 W
Drehzahl bei Nennlast	530/1.600 /min	760/2.300 /min
Max. Schlagzahl	57.000 /min	57.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm	43 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Netzkabel	2,3 kg	2,4 kg
Standardausrüstung	Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer	Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Typ	**SBE 750**	**SBE 850 Impuls**
Bestell-Nr. Maschine mit		
– Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	–	**6.00849.50**
– Schnellspannbohrfutter Futuro Top	**6.00760.50**	**6.00849.51** CH

GEMEINSAME MERKMALE

- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Optimale Kühlung der Maschine durch Axial-/Radiallüfter
- Zweigang-Getriebe
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Rechts-Linkslauf
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für optimale Handhabung
- Handgriff mit Gummibeschichtung
- Abschaltkohlebürsten

... mit Metabo CODE! System, dem intelligenten Dienstahl-schutz per Knopfdruck



SBE 850 Contact

SBE 1010 Plus

	850-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 850 Contact	1010-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 1010 Plus
Spezielle Vorteile		
■ Metabo "Contact"-Technologie	•	
■ Metabo CODE! System: Elektronischer Diebstahlschutz aktivierbar durch CODE! Key (Zubehör)		•
■ Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik	•	
■ Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik		•
■ Schnellspannbohrfutter	•	•
■ Überlastschutz		•
■ Wiederanlaufschutz		•
■ Kohleverschleißanzeige		•
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Drehmoment	22 Nm/9 Nm	28 Nm/10 Nm
Bohrdurchmesser in		
- Beton	20 mm	20 mm
- Stahl	13 mm/8 mm	16 mm/8 mm
- Weichholz	40 mm/25 mm	40 mm/25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min	0 - 900 / 0 - 2.600 /min
Nennaufnahmeleistung	850 W	1.010 W
Abgabeleistung	480 W	610 W
Drehzahl bei Nennlast	760/2.300 /min	900/2.600 /min
Max. Schlagzahl	57.000 /min	50.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm	43 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	1 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Netzkabel	2,4 kg	2,4 kg
Standardausrüstung	Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer	Schnellspannbohrfutter, langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Typ	**SBE 850 Contact**	**SBE 1010 Plus**
Bestell-Nr. Maschine mit		
– Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	**6.00860.50**	**6.01108.51**
– Schnellspannbohrfutter Futuro Top	**6.00860.51** (CH)	**6.01108.50**





BOHRT MIT IHNEN DAS PERFEKTE LOCH: EINE BOHRMASCHINE VON METABO.

Unsere Bohrmaschinen haben eine lange Tradition – schließlich war unser erstes Produkt eine: der Metallbohrdreher, dem Metabo seinen Namen verdankt. Seit 1924 setzen wir kontinuierlich neue Standards beim Thema Bohren. Egal für welchen Einsatz: Unsere extrem hohen Qualitätsstandards garantieren Ihnen perfekte Maschinen für präzise Löcher. **Metabo. Work. Don't play.**

SPEZIALISTEN UNTER SICH.

Jedes Material benötigt für seine optimale Bearbeitung eine materialspezifische Schnittgeschwindigkeit. Das Drehmoment, die Drehzahl und der optimale Bohrer sind dafür ausschlaggebend. So gibt es fast für jeden Anwendungsfall die optimale Maschine. Aber wie spezifisch er auch immer sein mag, mit Metabo haben Sie immer den richtigen Bohrer bei der Hand.

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmoments.

Innensechskant in der Bohrspindel
Der Schrauber-Bit kann direkt in die Spindel eingesetzt werden.

Metabo Schnellspann-Bohrfutter
Einfacher und schneller Werkzeugwechsel ohne Schlüssel.

Stufenlose Drehzahlregulierung
Für das problemlose Einstellen der optimalen Drehzahl.

Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter
Sein besonderer Wicklungsschutz durch die Epoxidharzpulverbeschichtung auf der Feldspule und das Metabo Wicklungsschutzgitter machen ihn besonders unempfindlich gegen abrasive Einwirkungen von Staub.


Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Erhöht die Lebensdauer der Maschine. Die Maschine ist robuster und leitet entstehende Wärme schneller ab.

Weitere Informationen über die herausragenden Eigenschaften und Ausstattungsmerkmale der Metabo Bohrmaschinen finden Sie im Internet unter: www.metabo.de/Service&Beratung/Techniklexikon/Glossar Werkzeugkunde









Spezielle Einsatzmöglichkeiten
Auch bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen sind Metabo Bohrmaschinen problemlos einsetzbar.

Besondere Einsatzgebiete
Bohrmaschinen mit hohem Drehmoment eignen sich über die reine Bohrfunktion hinaus zum Rühren von dickflüssigen Materialien wie Gips, Fugenmasse, Fertigputz oder Fliesenkleber.

Ergonomisches Design
Optimale Abstimmung des Designs auf den Benutzer ermöglicht sicheres, komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten.

Welche Bohrmaschine für welche Anwendung?

Bohren	Schrauben, Rühren	Typ und Leistung	Seite
Vorbohren von Nietverbindungen, Aluminium und Feinblech, Vorbohren von Holz, Kücheneinbau Nagellöcher in Leisten		**BE 4006** 400 Watt	86
Holz – kleiner Durchmesser Karosseriebau Stahl und Gusseisen Inox-Profile, -Rohre, -Bleche	Leichte Schraubanwendungen	**BE 4010** 400 Watt	86
Holz – kleinere Durchmesser Karosseriebau Stahl und Gusseisen Bleche, Schaltschrankbau		**B 561** 560 Watt	86
Holz – kleinere Durchmesser Karosseriebau Stahl und Gusseisen Bleche, Schaltschrankbau	Leichte Schraubanwendungen	**BE 561** 560 Watt	86
Bohren von Edelstahlinstallationen (Thekenbau) Bohren mit Schlangenbohrern und Forstnerbohrern	Schraubarbeiten Anrühren von Farbe (Maler) Rühren zäher Materialien	**BE 622 S-R+L** 620 Watt	87
Stahl (Maschinenbau, Gerüstbau, Schlosser) Holz (Zimmerleute, Schreiner, Raumausstatter) Keramik, Fliesen (SHK, Flaschner) Anwendung im Bohrständer Service- und Montageanwendungen	Schraubanwendungen Rühren von Farbe	**BE 710** 710 Watt	87
	Schraubanwendungen Rühren von Farbe Einsatz als Antriebsmaschine	**BE 1020** 1.020 Watt	87
Stahl – große Durchmesser Holz – extrem große Durchmesser	Rühren von Farbe Rühren zäher Materialien	**BDE 1100** 1.100 Watt	88
Kücheneinbau Maschinenbau Montagearbeiten (Möbel, Schlosser, Monteure)		**WBE 700** 705 Watt	88
	Rühren von dickflüssigen Materialien: Gips, Spachtelmasse, Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz (Maler, Gipser, Maurer)	**RWE 1100** 1.100 Watt	91
Stahl – große Durchmesser Holz – große Durchmesser Schalungsbohrer	Schrauben (lange Schrauben mit großem Bohrdurchmesser, z.-B. Rahmen und Fassadendübel) Rühren zäher Materialien	**B 32/3** 1.800 Watt	92
Kernbohren und Vollbohren in Stahl Mobiles Bohren auf der Baustelle (Stahlbau, Maschinenbau)	NEU	**MAG 32** 1000 Watt	93
Kernbohren und Vollbohren in Stahl Vielseitig einsetzbar in der Werkstatt und auf der Baustelle (Stahlbau, Maschinenbau) Gewindeschneiden, Reiben und Senken	NEU	**MAG 50** 1200 Watt	93

GEMEINSAME MERKMALE

- Kompakte, leichte Maschine in Topfbauweise für den Dauereinsatz
- Kleine, handliche Bankmaschine
- Ergonomisch geformtes Gehäuse mit großem Schalterdrücker
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Variospeed (V)-Elektronik
- Langlebiger Motor
- Rechts-Linkslauf
- Schnellspannbohrfutter Futuro Plus
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits



	400-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 4006	400-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 4010
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Drehmoment	6 Nm	8 Nm
Bohrdurchmesser in		
- Stahl	6 mm	10 mm
- Weichholz	12 mm	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 /min	0 - 2.850 /min
Nennaufnahmeleistung	400 W	400 W
Abgabeleistung	220 W	220 W
Drehzahl bei Nennlast	2.400 /min	1.800 /min
Spannhalsdurchmesser		
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Netzkabel	1,2 kg	1,2 kg
Standardausrüstung	Schnellspann-bohrfutter Futuro Plus	Schnellspann-bohrfutter Futuro Plus
Typ	**BE 4006**	**BE 4010**
Bestell-Nr.	**6.00554**	**6.00555**

GEMEINSAME MERKMALE

- Kleine, handliche Bankmaschine
- Robustes Zweischalengehäuse
- Ergonomisch geformtes Gehäuse mit großem Schalterdrücker
- Langlebiger Motor
- Abschaltkohlebürsten
- Handgriff mit Gummibeschichtung




	560-Watt-Bohrmaschine B 561	560-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 561
Spezielle Vorteile		
▪ Variospeed (V)-Elektronik		•
▪ Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl		•
▪ Rechts-Linkslauf		•
▪ Bohrspindel mit Innensechskant für Schrau-ber-Bits		•
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Drehmoment	5 Nm	5 Nm
Bohrdurchmesser in		
- Stahl	10 mm	10 mm
- Weichholz	20 mm	20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800 /min	0 - 2.800 /min
Nennaufnahmeleistung	560 W	560 W
Abgabeleistung	320 W	320 W
Drehzahl bei Nennlast	1.700 /min	1.700 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm	43 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Bohrspindel mit Innensechskant		1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Netzkabel	1,7 kg	1,7 kg
Typ	**B 561**	**BE 561**
Bestell-Nr. Maschine mit	(D) (CH)	(CH)
– Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	–	**6.01162.82** (A)
– Zahnkranzbohrfutter und Bohrfutterschlüssel	–	**6.01162.93** (D)
	6.01161	**6.01162.00**

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Rechts-Linkslauf
- Zahnkranzbohrfutter
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Gut geeignet zum Bohren mit Bohrern von größerem Durchmesser (z.B. Schalungsbohrern) und zum Rühren dickflüssiger Materialien
- Hohes Drehmoment
- Langer Zusatzhandgriff zum Arbeiten mit hohem Drehmoment
- Abschaltkohlebürsten





B E 622 S- R+L

	620-Watt-Elektronik-Bohrmaschine B E 622 S- R+L
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Drehmoment	35 Nm
Bohrdurchmesser in	
- Stahl	16 mm
- Weichholz	40 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 /min
Nennaufnahmeleistung	620 W
Abgabeleistung	360 W
Drehzahl bei Nennlast	330 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Netzkabel	2,1 kg
Standardausrüstung	Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff
Typ	**B E 622 S- R+L**
Bestell-Nr.	**6.00626**

GEMEINSAME MERKMALE

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Optimale Kühlung der Maschine durch Axial-/Radiallüfter
- Ergonomisch geformtes Gehäuse mit großem Schalterdrücker
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Zweigang-Getriebe
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Rechts-Linkslauf
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Abschaltkohlebürsten

BE 710

BE 1020

	710-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 710	1020-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 1020
Spezielle Vorteile		
■ Variospeed (V)-Elektronik	•	
■ Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik		•
■ Hohes Drehmoment		•
■ Überlastschutz		•
■ Wiederanlaufschutz		•
■ Kohleverschleißanzeige		•
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Drehmoment	16 Nm/6 Nm	28 Nm/10 Nm
Bohrdurchmesser in		
- Stahl	13 mm/8 mm	16 mm/8 mm
- Weichholz	40 mm/25 mm	40 mm/25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min	0 - 900 / 0 - 2.600 /min
Nennaufnahmeleistung	710 W	1.020 W
Abgabeleistung	420 W	620 W
Drehzahl bei Nennlast	560/1.700 /min	900/2.600 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm	43 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Netzkabel	2,2 kg	2,3 kg
Standardausrüstung	Zusatz-handgriff	Langer Zusatz-handgriff
Typ	**BE 710**	**BE 1020**
Bestell-Nr. Maschine mit		
– Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	**6.00830.91**	**6.00831.18** CH
– Zahnkranzbohrfutter und Bohrfutterschlüssel	**6.00830.00** CH	**6.00831.00** CH

AUSSTATTUNGSMERKMALE
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik
- Zweigang-Getriebe
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Rechts-Linkslauf
- Zahnkranzbohrfutter
- Gut geeignet zum Bohren mit Bohrern von größerem Durchmesser (z.B. Schalungsbohrern) und zum Rühren dickflüssiger Materialien
- Hohes Drehmoment
- Bedienungskomfort und Sicherheit durch Spatenhandgriff
- Abschaltkohlebürsten

AUSSTATTUNGSMERKMALE
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Zahnkranzbohrfutter
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Abschaltkohlebürsten



BDE 1100

WBE 700


	1100-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BDE 1100
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Drehmoment	55 Nm/22 Nm
Bohrdurchmesser in	
- Stahl	16 mm/10 mm
- Weichholz	40 mm/25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 640 / 0 - 1.200 /min
Nennaufnahmeleistung	1.100 W
Abgabeleistung	620 W
Drehzahl bei Nennlast	430/800 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrspindelgewinde	5/8 " - 16 UN
Bohrfutterspannweite	3 - 16 mm
Gewicht ohne Netzkabel	3,8 kg
Standardausrüstung	Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag
Typ	**BDE 1100**
Bestell-Nr.	**6.00806**

	705-Watt-Elektronik-Winkelbohrmaschine WBE 700
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Drehmoment	8 Nm
Bohrdurchmesser in	
- Stahl	10 mm
- Weichholz	25 mm
Leerlaufdrehzahl	850 - 2.050 /min
Nennaufnahmeleistung	705 W
Abgabeleistung	430 W
Drehzahl bei Nennlast	1.500 /min
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,8 kg
Standardausrüstung	Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, seitlicher Handgriff
Typ	**WBE 700**
Bestell-Nr.	**6.00512**

VORSATZGERÄTE

	Bestell-Nr.
Winkelbohr- und Schraubvorsatz ▪ Erleichtert das Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen ▪ Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits; Bit-Spannbuchse ▪ Für Rechts- und Linkslauf geeignet ▪ Metabo Schnellkupplung ▪ Übersetzungsverhältnis 1:1 Aufnahmeöffnung: 43 mm Spindelgewinde: 1/2" - 20 UNF Spindel mit Innensechskant: 1/4" (6,35 mm) Gewicht: 0,5 kg	6.31078
Vorsatzpumpe BPV 03 ▪ Selbstansaugend ▪ Geeignet für Antriebsmaschinen mit Drehzahl bis 3400 /min ▪ Metabo Schnellkupplung Größte Förderleistung: 3.000 l/h Größte Saughöhe: 4 m Größte Förderhöhe: 20 m Aufnahmeöffnung: 43 mm Anschlussstutzen für Schlauch: R 3/4" Gewicht: 0,6 kg	6.27640
Sechskantmutter Mit Innengewinde 1/2"-20 UNF; Zum Antrieb des Vorsatzgerätes 6.31078 oder der Vorsatz-Pumpe 6.27640 durch Maschinen, die eine Spindel mit Gewinde 1/2"-20 UNF, aber keinen Sechskant auf der Spindel haben, benötigt man eine Sechskantmutter SW 19 mit Innengewinde 1/2"-20 UNF.	6.27601
Vorsatzpumpe BPV 01 ▪ Selbstansaugend ▪ Geeignet für Antriebsmaschinen mit Drehzahl bis 2600 /min ▪ Wird mit ihrem Zapfen in das Bohrfutter der Antriebsmaschine eingespannt Größte Förderleistung: 1.500 l/h Größte Saughöhe: 2 m Größte Förderhöhe: 4 m Anschlussstutzen für Schlauch: 1/2" Gewicht: 0,1 kg	6.27621
Spannbügel ▪ Zur sicheren Befestigung auf einem Werktisch	6.27107
Biegewelle ▪ Geeignet für Drehzahlen von 2000 bis 5000 /min Länge: 1,2 m Antriebszapfen-Ø: 6 mm Spannbohrung: 6 mm Gewicht: 0,8 kg	6.27608

BOHRSTÄNDER UND MASCHINEN-SCHRAUBSTÖCKE



	Bestell-Nr.
Bohrständer 890 ▪ Durch die Konstruktion der Vorschubmechanik ist die maximale Bohrtiefe von 65 mm mit einer Schwenkbewegung zu erreichen ▪ Asymmetrische Anordnung der Säule zur Grundplatte ermöglicht das Bearbeiten größerer Werkstücke ▪ Uneingeschränkter Zugriff zu den Bedienelementen von Bohrmaschine und Bohrständer durch abgewinkelten Ausleger ▪ Keine Verletzungsgefahr bzw. Bohrerbruch durch gefahrlose Einstellung des Geräteträgers auf die erforderliche Arbeitshöhe ▪ Stabile Grundplatte mit Nuten zum Aufspannen eines Maschinen-Schraubstocks ▪ Einstellbarer Tiefenanschlag Lichte Ausladung: 165 mm Arbeitshub: 65 mm Höhe der Säule: 500 mm Säulen-Ø: 40 mm Aufnahmeöffnung: 43 mm Grundplatte: 220 x 213 mm Gewicht: 5,5 kg	6.00890
Maschinenschraubstock 041 Backenbreite: 80 mm Spannweite: 86 mm	6.12003
Maschinenschraubstock 038 Backenbreite: 100 mm Spannweite: 100 mm	6.12001



SONSTIGES ZUBEHÖR

Artikel	Bestell-Nr.
Aufspannbock Zum Einspannen des Motors der Oberfräse beim Arbeiten mit den Biegewellen Aufnahmeöffnung Ø 43 mm	6.27354
Spannbügel Zur sicheren Befestigung auf einem Werktisch	6.27107
Gerüsthaken Gerüsthaken mit einfacher Schnappverbindung Zum sicheren Aufhängen der Maschine an Gerüst oder Leiter Für SE 2800, SE 4000 Für BE 4006, BE 4010 Für BHE 20 Compact	6.25070
Kabelzugentlastungs-band	
Zum Anbringen zwischen dem Stecker der Anschluss-leitung der Maschinen und der Kupplungsdose einer eventuell benötigten Verlängerungsleitung (verhindert das unbeab-sichtigte Herausrutschen des Steckers aus der Kupplungsdose)	6.31070
Zusatzhandgriff für Bohr- und Schlagbohr-maschinen Durchmesser der Aufnahmeöffnung: 43 mm	6.31052
Zusatzhandgriff mit Depot für Bohr- und Schlagbohrmaschinen Durchmesser der Aufnahmeöffnung: 43 mm	6.31072
Zusatzhandgriff, lange Ausführung, für Bohr- und Schlagbohrmaschinen Durchmesser der Aufnahmeöffnung: 43 mm	6.31074
Bohrtiefenanschlag	6.27288
Vollsichtschutzbrille Vollsichtschutzbrille mit sehr hohem Tragekomfort. Durch Kombination von zwei unterschiedlichen Materialien (Hart-und Weich-komponente) bereitet dauerhaftes Tragen keine Druckkprobleme. Die hervorragende Ventilation sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima im Augenraum. Auch für Brillenträger geeignet. UV-Schutz 2-1,2, Brillen-beschichtung:außen kratzfrei-innen beschlagfrei.	6.31071

Artikel	Bestell-Nr.
Staubabsaugset Für alle Maschinen mit Spannhalsdurchmesser 43 mm Durchmesser der Aufnahmeöffnung: 43 mm bestehend aus Absaug-einrichtung für Bohrer Ø 4-20 mm, Haltegriff, Saugschlauch, Ø 28 mm (5 m lang), Übergangsstück und Anschlussstück zum Anschluss des Schlauches an die Metabo Allessauger und an Haushaltsstaub-sauger	6.31600
Code! Key Zum Schutz der Metabo Maschinen (mit CODE! Ausstattung) vor Missbrauch Der gesamte Metabo Maschinenpark (mit CODE! Ausstattung) kann mit einem einzigen CODE! Key geschützt werden	6.23127
NEU **Brustschild**	6.31886
Kunststoffkoffer für Schlagbohrmaschine SBE 600 Impuls	6.25442
Kunststoffkoffer für Schlagbohrmaschinen SB 660, SBE 660, SBE 705, Schrauber DWSE 6.3, USE 8	6.25443
Kunststoffkoffer für Schlagbohrmaschinen SBE 750-1010	6.25444
Metabox I für alle Schlagbohrmaschinen Für SB 660, SBE 660, SBE 705, SBE 750, SBE 850, SBE 1010 Plus	6.23598

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Ideales Rühr- und Mischgerät für den harten Dauereinsatz in Gipser-, Maler- und Maurerbetrieben
- Gut geeignet zum Rühren dickflüßiger Materialien
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Bedienungskomfort und Sicherheit durch Spatenhandgriff
- Variospeed (V)-Elektronik
- Sanftanlauf
- Schnellwechsel-Adapter (Zubehör)



RWE 1100

	1100-Watt-Elektronik-Rührwerk RWE 1100
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Drehmoment	45 Nm
Max. Rührkorb-Durchmesser	160 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 700 /min
Nennaufnahmeleistung	1.100 W
Abgabeleistung	660 W
Drehzahl bei Nennlast	480 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14
Gewicht ohne Netzkabel	3,4 kg
Standardausrüstung	Zusatzhandgriff, ohne Adapter
Typ	**RWE 1100**
Bestell-Nr.	**6.01111**

ZUBEHÖR FÜR DAS RÜHRWERK

Maschinenrührstäbe mit M14-Außengewinde

Durch-messer mm	Länge mm	Max. Materialmenge kg	Max. Drehzahl /min	Bestell-Nr.
Typ RS 2, Mischwirkung von oben nach unten Farbe, Lacke, Zementschlamm/Fertigmörtel				
110	600	15 - 40	500 - 700	6.31950
140	600	30 - 60	500 - 700	6.31951
Typ RS 3, Mischwirkung von oben nach unten Putz, Mörtel, Spachtelmasse, Dämmstoffe				
100	600	10 - 25	500 - 700	6.31952
130	600	20 - 50	500 - 700	6.31953
160	600	30 - 150	500 - 700	6.31954
Typ RS 3, Mischwirkung von unten nach oben Putz, Mörtel, Spachtelmasse, Dämmstoffe				
100	600	10 - 25	500 - 700	6.31963
130	600	20 - 50	500 - 700	6.31964
160	600	30 - 150	500 - 700	6.31965
Typ RS 4, Mischwirkung von unten nach oben 2-Komponenten-Materialien				
100	600	10 - 20	500 - 700	6.31955
130	600	20 - 30	500 - 700	6.31956
160	600	30 - 150	500 - 700	6.31957
Typ RS 8 Flüssigkeiten, Granulate, Fertigputz				
120	600	35 - 70	500 - 700	6.31958

Verbindungsstücke mit M14-Innengewinde
Für Maschinen mit anderen Spindelaufnahmen

	Bestell-Nr.
Aufnahme: 1/2"- 20 UNF, M 14 Innengewinde	6.31959
Aufnahme: 5/8"- 16 UN, M 14 Innengewinde	6.31960
Aufnahme: M 14 Außengewinde, M 14 Innengewinde	6.31961
Aufnahme: M 18 Außengewinde, M 14 Innengewinde	6.31962
Aufnahme: B 16 Außengewinde, M 14 Innengewinde	6.31969

Schnellwechsel-Adapter

	Bestell-Nr.
Zur einfachen Demontage bzw. Montage der Rührstäbe zum Reinigen oder Wechseln	6.31966

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten auch in Stahl
- Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbadschmierung
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Gut geeignet zum Bohren mit Bohrern von größerem Durchmesser (z.B. Schalungsbohrern), zum Rühren dickflüssiger Materialien und zum Eindrehen langer Schrauben mit größerem Durchmesser (z.B. in Rahmen- und Fassadendübel)
- Hohes Drehmoment
- Langer Zusatzhandgriff zum Arbeiten mit hohem Drehmoment



B 32/3

	1800-Watt-Dreigang-Bohrmaschine B 32/3
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Drehmoment	190 Nm/120 Nm/90 Nm
Bohrdurchmesser in	
- Stahl mit Spiralbohrer	32 mm
- Stahl mit Kernbohrer	100 mm
- Weichholz	70 mm
Leerlaufdrehzahl	170/320/470 /min
Nennaufnahmeleistung	1.800 W
Abgabeleistung	1.200 W
Drehzahl bei Nennlast	110/190/280 /min
Spannhalsdurchmesser	65 mm
Bohrspindel mit Innenkegel	MK 3
Gewicht ohne Netzkabel	7,5 kg
Standardausrüstung	Austreibkeil, langer Zusatzhandgriff
Typ	**B 32/3**
Bestell-Nr.	**6.00323**

ZUBEHÖR FÜR DIE BOHRMASCHINE B 32/3

Magnet-Bohrständer

NEU

	Bestell-Nr.
Magnetbohrständer M 100	6.27100

- Magnetfuß mit hoher Haftkraft und Sicherungskette für sicheres Arbeiten
- Höhenverstellung des Schlittens durch Ritzel und Zahnstange
- Der obere Teil des Magnet-Bohrständers kann so gedreht und seitlich verschoben werden, dass sich die Spitze des in die Bohrmaschine eingesetzten Bohrers über der im zu bohrenden Material angebrachten Körner-Markierung befindet
- Steckdose für die Bohrmaschine am Bohrständer
- Die Bohrmaschine kann erst nach Einschalten des Magnet-Bohrständers eingeschaltet werden
- Abstützung zum Kompensieren der beim Bohren auftretenden Kraft
- Skalenring für Bohrtiefenanzeige

Vergleichbare Gerätekennwerte
Bohrhub: 260 mm
Größte Höhe: 650 mm
Magnetkraft (max.): 18 kN
Abmessungen Magnetfuß: 110 x 220 mm
Gewicht: 22 kg

Kegeldorne für Bohrfutter



- Gehärtet und geschliffen
- Für Bohrfutter mit Innenkegel
- Nach DIN 238

Außen-Ø Morse-kegel	Bohrfutterke-gel	Gesamtlänge Kegeldorn mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
MK 3	B 16	134	0,31	6.35125
MK 3	B 18	141	0,32	6.35126
MK 3	B 22	147	0,39	6.35128
MK 3	J 3	135	0,31	6.35129
MK 3	J 33	129	0,31	6.35130
MK 3	J 6	129	0,31	6.35131

Reduzierhülsen für Werkzeuge mit Morsekegel

- Normalausführung
- Ähnlich DIN 2185
- Außenkegel geschliffen

Außen-Ø Morse-kegel	Innen-Ø Morsekegel	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
MK 3	MK 1	99	0,25	6.35140
MK 3	MK 2	112	0,19	6.35143

Austreiber

geeignet für Maschine mit Morsekegel	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
MK 3	190	0,15	6.42396

MAG 32

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Kompakte Maschine für den mobilen Einsatz
- Geeignet zum Einsatz von Kernbohrern und Spiralbohrern
- Extra hohe Magnethaltekraft
- Leistungsstarker und langlebiger Metabo Marathon-Motor
- Sehr großer Hubbereich
- Robuste und exakte Schwalbenschwanzführung
- Weldondirektaufnahme
- Eingebauter Kühlmittelbehälter
- Automatische Kühlmittelzufuhr zur Bohrerspitze



Lieferbar ab
April 2010

MAG 32
NEU

	1000-Watt-Magnetkern-bohrmaschine MAG 32
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Drehmoment	50 Nm
Bohrdurchmesser mit	
- Kernbohrer	12 - 32 mm
- Spiralbohrer	13 mm
Max. Bohrtiefe	50 mm
Magnet-Ständer:	
- Max. Hub	160 mm
- Abmessungen des Magnetfußes (L x B)	168 x 84 mm
Nennaufnahmeleistung	1000 W
Abgabeleistung	520 W
Drehzahl bei Nennlast	450 /min
Kernbohreraufnahme	19 mm Weldonschaft
Höhe (einschl. Motor) bei	
- Schlitten unterste Stellung	370 mm
- Schlitten oberste Stellung	480 mm
Gewicht	11 kg
Standardausrüstung	Auswerferstift (6,35 x 77 mm), Sicherungsgurt, Innensechskant-schlüssel SW 4, Transportkoffer
Typ	**MAG 32**
Bestell-Nr.	**6.00330.50**

MAG 50

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Maschine mit exzellentem Bohrleistungs-Gewichts-Verhältnis
- Geeignet zum Einsatz von Kernbohrern und Spiralbohrern
- Extra hohe Magnethaltekraft
- Leistungsstarker und langlebiger Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenregelelektronik
- Thermischer Überlastschutz
- 2-stufiges Ölbadgetriebe
- Rechts-/Linkslauf zum Gewindeschneiden
- Robuste und exakte Schwalbenschwanzführung
- Eingebauter Kühlmittelbehälter
- Automatische Kühlmittelzufuhr zur Bohrerspitze



Lieferbar ab
April 2010

MAG 50
NEU

	1200-Watt-Magnetkern-bohrmaschine MAG 50
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Drehmoment	90 / 50 Nm
Bohrdurchmesser mit	
- Kernbohrer	12 - 50 mm
- Spiralbohrer	20 mm
Max. Bohrtiefe	50 mm
Gewindeschneiden	M8 - M16
Magnet-Ständer:	
- Max. Hub	160 mm
- Abmessungen des Magnetfußes (L x B)	168 x 84 mm
Nennaufnahmeleistung	1200 W
Abgabeleistung	620 W
Drehzahlen bei Nennlast	50 - 250 / 150 - 450 /min
Werkzeugaufnahme	Morsekegel MK 2
Kernbohreraufnahme	19 mm Weldonschaft
Höhe (einschl. Motor) bei	
- Schlitten unterste Stellung	470 mm
- Schlitten oberste Stellung	630 mm
Gewicht	13 kg
Standardausrüstung	Industrieaufnahme 19 mm Weldonschaft, Auswerfer-stift (6,35 x 77 mm und 6,35 x 102 mm), Austreiber MK 2, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel SW 5, Transportkoffer
Typ	**MAG 50**
Bestell-Nr.	**6.00331.50**



SCHRAUBT DURCH 10 DREHMOMENT-STUFEN EXAKT SO SCHNELL UND TIEF, WIE SIE MÖCHTEN: EIN SCHRAUBER VON METABO.

Ein Schrauber ist besonders dann gefragt, wenn Sie in kurzer Zeit eine große Menge Schrauben verarbeiten müssen; ganz gleich, in welches Material es geht und mit welcher Art von Schrauben. Hier liegen Sie mit unserem Schrauber-programm immer richtig. Denn Sie können zum Beispiel die Einschraubtiefe und das Drehmoment exakt festlegen. Das Ergebnis ist eine Schraubverbindung, die absolut sicher hält. **Metabo. Work. Don't play.**



ZUM KOPFVERDREHEN UND RUMSCHRAUBEN.

Verbindungstechnik wird immer wichtiger. Aber je bedeutender und umfassender die Anwendungsgebiete für Schrauben werden, desto größer sind die Herausforderungen für das Elektrowerkzeug „Schrauber". Es gilt also genau darauf zu achten, den richtigen zu finden. Metabo deckt mit seinem umfassenden und lückenlosen Schrauberangebot die gesamte Palette an geforderten Leistungsmerkmalen ab.

Ergonomisches Design
Liegen sicher in der Hand und ermöglichen so komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten.

Zehn Drehmomentstufen sowie starrer Durchtrieb
Immer das richtige Drehmoment für jede Schraubengröße.

Präzise einstellbare Einschraubtiefe
Gleichmäßiges Eindrehen der Schrauben durch exakte Einstellungsmöglichkeit

Werkzeugwechsel mit Schnellkupplung
Einfacher und schneller Werkzeugwechsel ohne Schlüssel.

Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter
Sein besonderer Wicklungsschutz durch die Epoxidharzpulverbeschichtung auf der Feldspule und das Metabo Wicklungsschutzgitter machen ihn besonders unempfindlich gegen abrasive Einwirkungen von Staub.

Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Erhöht die Lebensdauer der Maschine. Die Maschine ist robuster und leitet entstehende Wärme schneller ab.

Komplett abnehmbarer Tiefenanschlag
Exaktes Abschalten der Maschine an der voreingestellten Einschraubtiefe.


Weitere Informationen über die herausragenden Eigenschaften und Ausstattungsmerkmale der Metabo Schrauber finden Sie im Internet unter: www.metabo.de/Service&Beratung/Techniklexikon/Glossar Werkzeugkunde



Nur bei Metabo! Abschaltung durch Drehmoment und/oder Tiefenanschlag
Wahlweise schonendes Eindrehen der Schrauben durch Drehmomentabschaltung und/oder exaktes, bündiges Eindrehen durch Tiefenanschlagabschaltung (nur bei DWSE 6.3 und USE 8).



„Starrer Durchtrieb"
Ausschalten der Drehmomentkupplung ermöglicht arbeiten auf Sicht oder auch nur mit Tiefenanschlagabschaltung.



Für jeden Einsatz das richtige Werkzeug
Metabo bietet eine große Bandbreite von Einsatzwerkzeugen für jeden Schraubfall.

GEMEINSAME MERKMALE

- Kompakte, leichte Maschine in Topfbauweise für den Dauereinsatz
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für ermüdungsarmes Arbeiten
- Patentiertes Bit-Schnellwechselsystem
- Zweiteiliger Tiefenanschlag
- Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht
- Tiefenanschlag-Hülse mit vorderem Teil aus Aluminium
- Fein einstellbare Einschraubtiefe
- Rechts-Linkslauf
- Geräuscharme Klauenkupplung
- Variospeed (V)-Elektronik
- Abnehmbarer Gerüsthaken mit integriertem Bit-Depot



SE 4000 SE 2800

	400-Watt-Elektronik-Schrauber SE 4000	400-Watt-Elektronik-Schrauber SE 2800
Spezielle Vorteile		
▪ Hohes Drehmoment		•
▪ Hohe Drehzahl	•	
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Max. Anziehdrehmoment	6 Nm	8 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 /min	0 - 2.850 /min
Nennaufnahmeleistung	400 W	400 W
Abgabeleistung	220 W	220 W
Drehzahl bei Nennlast	2.400 /min	1.800 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Netzkabel	1,2 kg	1,2 kg
Standardausrüstung	Gerüsthaken mit Bit-Depot	Gerüsthaken mit Bit-Depot
Typ	**SE 4000**	**SE 2800**
Bestell-Nr.	**6.20004**	**6.20003**

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Robuster Magazinschrauber für schnelles, exaktes Schrauben in Serie
- Handelsübliche Schraubengurte mit je 50 Schrauben einsetzbar
- Zum Verarbeiten von Schrauben mit einer Länge von 25 - 55 mm, einem max. Schraubenkopf-Ø von 9,5 mm und einem max. Schaft-Ø von 5 mm
- Schraubermagazin abnehmbar zum Verarbeiten von Einzelschrauben
- Hohe Drehzahl
- Kompakte, leichte Maschine in Topfbauweise für den Dauereinsatz
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für ermüdungsarmes Arbeiten
- Patentiertes Bit-Schnellwechselsystem
- Fein einstellbare Einschraubtiefe
- Rechts-Linkslauf
- Geräuscharme Klauenkupplung
- Variospeed (V)-Elektronik
- Abnehmbarer Gerüsthaken mit integriertem Bit-Depot



SE 4000
+ SM 5-55
NEU

	400-Watt-Elektronik-Schrauber SE 4000 + Schrauber-Magazin SM 5-55
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Max. Anziehdrehmoment	6 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 /min
Nennaufnahmeleistung	400 W
Abgabeleistung	220 W
Drehzahl bei Nennlast	2.400 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Netzkabel	1,7 kg
Standardausrüstung	Tiefenanschlaghülse zum Arbeiten ohne Magazin, Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/157, Gerüsthaken mit Bit-Depot, Sechskantschlüssel-Satz, Kunststoffkoffer
Typ	**SE 4000 + SM 5-55**
Bestell-Nr.	**6.20005**

SCHRAUBER-MAGAZIN MIT ZUBEHÖR


Schrauber-Magazin



NEU

	Bestell-Nr.
Schrauber-Magazin ■ Robustes Schrauber-Magazin für schnelles, exaktes Schrauben in Serie ■ Handelsübliche Schraubengurte mit je 50 Schrauben einsetzbar ■ Zum Verarbeiten von Schrauben mit einer Länge von 25-55 mm, einem Schraubenkopf-Ø bis 9,5 mm und Schaft-Ø bis 5 mm ■ Fein einstellbare Einschraubtiefe ■ Schraubermagazin abnehmbar zum Verarbeiten von Einzelschrauben **Standardausrüstung:** 1 Bit PH 2 x 157 mm, Sechskantschlüssel-Satz	6.31619

Bits für Schrauber-Magazin



NEU

Bitart	Bitgröße	Gesamtlänge mm	Torsionsbits	Packeinheit	Bestell-Nr.
Phillips	Größe 2	157	•	2	6.25500

Schnellbauschrauben für Schrauber-Magazin



NEU

- Schnellbauschrauben mit Feingewinde eignen sich hervorragend für Verschraubungen von Gipskartonplatten auf Unterkonstruktionen aus Stahlblechprofilen bis 0,8 mm Stärke
- Schnellbauschrauben mit Grobgewinde für Gipskartonplatten auf Unterkonstruktionen aus Holz
- Magaziniert, 20 Schraubengurte à 50 Schrauben
- Phosphatiert

Abmessungen mm	Schraubengewinde	Schraubenantrieb	Packeinheit	Bestell-Nr.
Ø 3,9 x 25	fein	PH2	1.000	6.35170
Ø 3,9 x 35	fein	PH2	1.000	6.35171
Ø 3,9 x 45	fein	PH2	1.000	6.35172
Ø 3,9 x 25	grob	PH2	1.000	6.35173
Ø 3,9 x 35	grob	PH2	1.000	6.35174
Ø 3,9 x 45	grob	PH2	1.000	6.35175

Weiteres Zubehör Schrauber



	Bestell-Nr.
Gerüsthaken ■ Gerüsthaken mit einfacher Schnappverbindung ■ Zum sicheren Aufhängen der Maschine an Gerüst oder Leiter Für SE 2800, SE 4000 Für BE 4006, BE 4010 Für BHE 20 Compact	6.25070

GEMEINSAME MERKMALE
- 10-fach einstellbares Drehmoment
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Zweiteiliger Tiefenanschlag
- Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht
- Tiefenanschlag-Hülse mit vorderem Teil aus Aluminium
- Fein einstellbare Einschraubtiefe
- Rechts-Linkslauf
- Werkzeugwechsel mit Schnellkupplung
- Geräuscharme Klauenkupplung
- Kugelgestrahlte Feinguss-Klauenkupplung für lange Lebensdauer
- Variospeed (V)-Elektronik
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Optimale Kühlung der Maschine durch Axial-/Radiallüfter
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Abschaltkohlebürsten



	550-Watt-Elektronik-Schrauber USE 8	550-Watt-Elektronik-Schrauber DWSE 6.3
Spezielle Vorteile		
■ "Starrer Durchtrieb" zum Einziehen von Rahmendübeln	•	
■ Optimale Drehzahl zum Verarbeiten von Selbstbohrschrauben		•
■ Langer Zusatzhandgriff	•	
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Max. Anziehdrehmoment	40 Nm	18 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 /min	0 - 2.100 /min
Nennaufnahmeleistung	550 W	550 W
Abgabeleistung	290 W	290 W
Drehzahl bei Nennlast	580 /min	1.350 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Netzkabel	2 kg	2 kg
Standardausrüstung	Bithalter mit Sprengring, Tiefenanschlaghülse (77 mm lang, Ø 18 mm), langer Zusatzhandgriff	Bithalter mit Sprengring, Tiefenanschlaghülse (77 mm lang, Ø 18 mm)
Typ	**USE 8**	**DWSE 6.3**
Bestell-Nr.	**6.20002**	**6.20001**

ZUBEHÖR FÜR DIE SCHRAUBER

Tiefenanschlaghülsen

	Länge mm	Innen-Ø mm	geeignet für Maschine	Bestell-Nr.
	77	12	USE 8, DWSE 6.3	6.25351
	77	24	USE 8, DWSE 6.3	6.25353
	77	34	USE 8, DWSE 6.3	6.25354
	93	12	USE 8, DWSE 6.3	6.25355
	93	21	USE 8, DWSE 6.3	6.25356
	67	13,5	S E 5025 R+L, S E 5040 R+L	6.30643

Bithalter

		Bestell-Nr.
	"Rapid in/ easy out" mit 1/4" (6,35mm)-Sechskantschaft Der Bit kann problemlos eingesetzt und wieder entnommen werden. Freilaufende Hülse. Sowohl für Bits nach DIN 3126-C 6,3 als auch E 6,3 geeignet. Gesamtlänge: 50 mm	6.25386
	mit Magnetring mit 1/4" (6,35mm)-Sechskantschaft Der Bit kann problemlos eingesetzt und wieder entnommen werden. Freilaufende Hülse. Sowohl für Bits nach DIN 3126-C 6,3 als auch E 6,3 geeignet. Für schnelles Ansetzen und sicheren Halt der Schraube auf dem Halter. Ideal für das Verschrauben von sehr langen Schrauben und für Über-Kopf-Verschraubungen. Die Zinkphosphatbeschichtung macht ihn besonders korrosionsbeständig. Gesamtlänge: 60 mm	6.25387
	mit 1/4" (6,35mm)-Sechskantschaft magnetisch, mit Schnellkupplung Gesamtlänge: 52 mm	6.25357
	mit 1/4" (6,35mm)-Sechskantschaft magnetisch, mit Schnellkupplung Gesamtlänge: 76,5 mm	6.30648
	mit 1/4" (6,35mm)-Sechskantschaft magnetisch, mit Sprengring Gesamtlänge: 50 mm	6.30630
	mit 1/4" (6,35mm)-Sechskantschaft unmagnetisch, mit Sprengring Gesamtlänge: 75 mm	6.30560

Verbindungsstücke

		Bestell-Nr.
	mit 1/4"(6,35mm)-Außenvierkant und 1/4"(6,35mm)-Sechskantschaft Gesamtlänge: 50 mm	6.30142
	mit 1/4"(6,35mm)-Außenvierkant und 1/4"(6,35mm)-Sechskantschaft Gesamtlänge: 25 mm	6.31282





MACHT DAS ERGEBNIS IHRER ARBEIT SPÜRBAR BESSER: EINE SCHLEIFMASCHINE VON METABO.

Kaum ein Bereich, der unterschiedlichere Anforderungen an die Maschinenentwicklung stellt als das Bearbeiten von Oberflächen. Grob oder fein, auf ebener oder gewölbter Oberfläche, in Ecken und Winkeln, flächig oder punktgenau: Bei uns finden Sie für nahezu jede Problemstellung das passende Werkzeug. Denn nur wenn das Gerät seinen Zweck optimal erfüllt, können Sie damit das beste Ergebnis erzielen. **Metabo. Work. Don't play.**

NICHT NUR OBERFLÄCHLICH BETRACHTET SEHR GUT.

Dreieckschleifer, Exzenterschleifer, Sander oder Bandschleifer: So unterschiedlich die Oberflächenbearbeitung, so verschieden auch die Anforderungen an das Werkzeug. Hohe Abtragleistung bei gleichzeitigem feinstem Schliff ist ebenso gefordert wie maschinelles Bearbeiten selbst kleinster und schwer zugänglicher Flächen. Metabo bietet für alle Schleifanwendungen die passende Maschine. Alle ausgestattet mit großer Robustheit und Lebensdauer. Denn nur wenn die inneren Werte stimmen, wird's auch mit der Oberfläche was.

Ergonomisches Design
Sicheres und komfortables Arbeiten durch perfekt in der Handliegende Bauform.

Elektrodynamische Feinstauswuchtung
Ermüdungsfreies Arbeiten, weil besonders vibrationsarm.

Solider Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
Garantiert eine höhere Lebensdauer der Maschine.

Optimal staubgeschütztes Vierfach-Qualitätskugellager
Längere Lebensdauer durch optimalen Staubschutz.

Fremdabsaugung oder Absaugung durch Intec-Filtersystem möglich (Zubehör)

Schnellspannsystem
Für schnelles und komfortables Wechseln des Schleifblattes.

Schwingplatte aus Aluminiumdruckguss
Robusteres Material sorgt für längere Lebensdauer.

Schleifen bis in die äußerste Ecke
Schwingplatte ohne überstehende Teile.



Metabo Power-Control-System
Eine eingebaute Stütztellerbremse verhindert Schleifriefen beim Aufsetzen der Maschine auf das Material. Dadurch entfallen Nacharbeiten von Hand. Das eignet Exzenterschleifer besonders zum Schleifen sehr dünnen Materials und empfindlicher Oberflächen.



Einzigartige Duo-Schwingkreis-Einstellung
Zwei Einstellungsmöglichkeiten sorgen für 100% feinere Flächen bei kleinem Schwingkreisdurchmesser und 70% mehr Abtragleistung bei großem.



DSE 300 Intec – der erste Dreieckschleifer mit integrierter Eigenabsaugung
Kein hinderlicher Absaugschlauch; der Schleifstaub wird im integrierten Staubbehälter gesammelt.

Welche Schleifmaschine für welche Anwendung?

Anwendungsfall	Typ und Leistung	Seite
Multischleifer mit komfortabler Einhandbedienung und Eigenabsaugung. Geringes Gewicht bei gutem Abtrag. Geeignet zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen wie Ecken, Kanten, Zwischenräumen.	**FMS 200 Intec** 200 Watt	104
Dreieckschleifer mit komfortabler Einhandbedienung und Eigenabsaugung. Schleifen an schwer zugänglichen Stellen wie Ecken, Profilen, Kanten, Zwischenräumen. Gut geeignet zum Schleifen von wärmeempfindlichen Werkstoffen und Oberflächen. Entfernen von Teppich- oder Fliesenklebern (mit Schabermesser, Zubehör).	**DSE 300 Intec** 300 Watt	104
Bestens geeignet zum Schleifen an Innen- und Außenrundungen. Kleiner Stütztellerdurchmesser und niedrige Gehäuseform zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen. Gut geeignet zum Schleifen von wärmeempfindlichen Werkstoffen und Oberflächen.	**SX E 400** 220 Watt	106
Exzenterschleifer mit komfortabler Einhandbedienung und Eigenabsaugung. Geringes Gewicht bei gutem Abtrag. Geeignet zum Schleifen von Holz, Kunststoff, Metall auf ebenen oder leicht gewölbten Flächen.	**FSX 200 Intec** 200 Watt	106
Hohe Abtragleistung und feinster Schliff auf ebenen und gewölbten Flächen. Geeignet zum Schleifen von Holz, Kunststoff, Metall auf ebenen oder leicht gewölbten Flächen. Intec Eigenabsaugung.	**SXE 325 Intec** 250 Watt	107
Hohe Abtragleistung und feinster Schliff auf ebenen und gewölbten Flächen. Gut geeignet zum Schleifen von wärmeempfindlichen Werkstoffen und Oberflächen. Schleifen von sehr dünnen Materialien (z.-B. Furniere).	**SXE 425 TurboTec** 320 Watt	107
Universell einsetzbar durch die Duo-Schwingkreis-Einstellung. Hohe Abtragleistung und feinster Schliff auf ebenen und gewölbten Flächen. Gut geeignet zum Schleifen von wärmeempfindlichen Werkstoffen und Oberflächen. Schleifen von sehr dünnen Materialien (z.-B. Furniere).	**SXE 450 TurboTec** 350 Watt	109
Sander mit komfortabler Einhandbedienung und Eigenabsaugung. Geringes Gewicht, bei gutem Abtrag. Geeignet zum Schleifen von Holt, Kunststoff, Metall auf ebenen oder leicht gewölbten Flächen.	**FSR 200 Intec** 200 Watt	110
Robuster Sander, konzipiert für den gewerblichen Einsatz. Schleifen von Holz, Kunststoff, Metall, Stein auf ebenen oder leicht gewölbten Flächen. Mit integrierter Eigenabsaugung zum staubfreien Arbeiten ohne Absaugschlauch.	**SR 10-23 Intec** 200 Watt	110
Schleifen von Holz, Kunststoff, Metall, Stein auf ebenen oder leicht gewölbten Flächen. Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis für harte und ausdauernde Arbeitseinsätze auch über Kopf.	**SR 20-23** 210 Watt	110
Feines Schliffbild beim Schleifen von Holz, Kunststoff, Metall. Schleifen auf ebenen oder leicht gewölbten Flächen. Sauberes Arbeiten mit integrierter Schleifstaubabsaugung.	**Sr 356** 350 Watt	111
Wie Sr 356, jedoch mit großer Schleifplatte für schnelleren Abtrag.	**Sr 358** 350 Watt	111
Feines Schliffbild beim Schleifen von Holz, Kunststoff, Metall. Schleifen auf ebenen oder leicht gewölbten Flächen. Gut geeignet zum Schleifen von wärmeempfindlichen Werkstoffen und Oberflächen. Sauberes Arbeiten mit integrierter Schleifstaubabsaugung.	**Sr E 357** 350 Watt	111
Wie Sr E 357, jedoch mit großer Schleifplatte für schnelleren Abtrag.	**Sr E 359** 350 Watt	111
Zum Schleifen großer ebener Flächen. NEU Zum Schleifen von Falzen und für kantennahes Arbeiten. Gut geeignet zum Schleifen von wärmeempfindlichen Werkstoffen und Oberflächen. Auch ortsfest verwendbar.	**BAE 75** 1.000 Watt	113

AUSSTATTUNGSMERKMALE
- Dreieckige Schleifplatte zum Schleifen von Kanten, Ecken und Flächen
- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
- Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummierung im Griffbereich
- Staubgeschützte Kugellager
- Schleifplatte mit Kletthaftung
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar



FMS 200 Intec

	200-Watt-Multischleifer FMS 200 Intec
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Schleifplatte	100 x 147 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Nennaufnahmeleistung	200 W
Abgabeleistung	80 W
Schwingzahl bei Nennlast	22.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,25 kg
Standardausrüstung	3 Haft-Schleifblätter (gelocht), Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer
Typ	**FMS 200 Intec**
Bestell-Nr.	**6.00065**

AUSSTATTUNGSMERKMALE
- Universell einsetzbar zum Schleifen von Holz, Kunststoffen und Metallen
- Auch zum Spachtelschleifen und Schleifen lackierter Flächen geeignet
- Robuste Getriebeauslegung für harte Arbeitseinsätze
- Spindel mit staubgeschützter 3-fach-Lagerung
- Schleifplattenaufnahme und -grundkörper in stabiler Aluminiumausführung
- Hoher Materialabtrag
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Schwingzahl
- PU-umschäumte Schleifplatte ermöglicht eine flexible Anpassung an die Werkstückoberfläche
- Schleifplatte mit Kletthaftung
- Hohe Absaugleistung
- Eigenabsaugung
- Optimales Handling durch schlanken Griff und handgerechte Griffmulden
- Niedrige Gehäuseform
- Werkzeuglos drehbare Schleifplatte (360°)
- Fremdabsaugung möglich



DSE 300 Intec

	300-Watt-Elektronik-Dreieck-Schleifer DSE 300 Intec
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	14.000 - 22.000 /min
Schwingzahl bei Nennlast	18.000 /min
Nennaufnahmeleistung	300 W
Schwingkreis	1,8 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,3 kg
Standardausrüstung	3 gelochte Schleifblätter (P 60, P 100, P 240), Sechskantschlüssel Kunststoffkoffer
Typ	**DSE 300 Intec**
Bestell-Nr.	**6.00311**

FÜR FMS 200 INTEC

Schleifplatten mit Kletthaftung

	Bestell-Nr.
Schleifplatte gelocht Schleifplatte für FMS 200 Intec (als Ersatz) Abmessungen: 147 x 100 mm	6.25600

Staubfangkassettte

	Bestell-Nr.
Staubauffangkassette Staubauffangkasette inkl. Staubfilter 6.25602	6.25601
Faltenfilter Faltenfilter aus Polyester für die Staubauffang- kassette (6.25601)	6.25602
Anschlussstück ■ Anschlusstück Ø 35 mm zum Anschluß an einen normalen Staubsauger	6.26996

FÜR DSE 300 INTEC

Schleifplatten mit Kletthaftung

	Bestell-Nr.
Gelochte Schleifplatte mit Kletthaftung Für die Dreieckschleifer DSE 300 und DSE 300 Intec (als Ersatz) Maß von Eck zu Eck: 90 mm	6.24992
Lamellenschleifplatte Mit Kletthaftung auf der Unterseite. Auf der Oberseite kann die mitgelieferte selbst- klebende Folie mit Kletthaftung aufgeklebt werden, damit auch oben ein Haftschleifblatt angebracht werden kann.	6.24971
Selbstklebende Folie Selbstklebende Folie mit Kletthaftung (als Ersatz für die Lamellen- schleifplatte 6.24971)	6.24972
Haftschleifvlies, Korund	
Körnung: P 100	6.24958
Körnung: P 280	6.24959
Haftreinigungsvlies ■ Geeignet zum Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche	6.24957
Haftpolierfilz ■ Zum Vorpolieren von stark verschmutzten oder zerkratzten Oberflächen unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen. Härtegrad: hart	6.24949

Zubehör für die Staubabsaugung

	Bestell-Nr.
Staubauffangkassette ■ Für Eigenabsaugung beim DSE 300 Intec	6.24993
10 Staubfilter Für die Staubauffang- kassette 6.24993 des DSE 300 Intec	6.24995
Absaugstutzen ■ Für Fremdabsaugung für den DSE 300/ DSE 300 Intec	6.24994
Saugschlauch ■ Anschlussstück mit Innen-Ø 30 mm und Anschlussstück mit Außen-Ø 35 mm Schlauchlänge: 5 m Saugschlauch-Ø: 19 mm	6.31592
Übergangsstück ■ Zum Ansetzen des Saugschlauchs mit Anschlussstück-Ø 35 mm an einen Absaug- stutzen-Ø 30 mm	6.24996
Anschlussstück ■ Zum Ansetzen des Saugschlauchs 6.31592 (Anschluss-Ø 30/35 mm) an einen Haushalts- staubsauger	6.31593

Weiteres Zubehör

	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer	6.25447

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Sehr gut geeignet zum Schleifen an Innen- und Außenrundungen
- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Dreh- und zusätzliche Schwingbewegung des Stütztellers für optimalen Schliff
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material (Power Control System)
- Sauberes Schleifergebnis bei schmalen Leisten
- Auch zum Polieren kleinerer Flächen hervorragend geeignet
- Niedrige Gehäuseform
- Besonders laufruhig durch elektrodynamische Feinstauswuchtung
- Optimale Leistungsübertragung durch untersetztes Kronradgetriebe
- Lange Lebensdauer durch Spindel mit staubgeschützter 3-fach-Lagerung
- Stützteller mit Kletthaftung
- Fremdabsaugung möglich

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Universell einsetzbar zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen, Holz, Kunststoffen, NE-Metallen, Stahlblech
- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
- Staubgeschützte Kugellager
- Stützteller mit Kletthaftung
- Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummierung im Griffbereich
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar





SX E 400



FSX 200 Intec

	220-Watt-Elektronik-Exzenterschleifer SX E 400
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Durchmesser des Stütztellers	80 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	5.000 - 10.000 /min
Nennaufnahmeleistung	220 W
Abgabeleistung	100 W
Drehzahl bei Nennlast	6.000 /min
Schwingkreis	3 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,2 kg
Standardausrüstung	5 gelochte Haft-Schleifblätter, Haft-Zwischenscheibe, Sechskantschlüssel
Typ	**SX E 400**
Bestell-Nr.	**6.00405**

	240-Watt-Fäustlings-exzenterschleifer FSX 200 Intec
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	11.000 /min
Nennaufnahmeleistung	240 W
Abgabeleistung	90 W
Drehzahl bei Nennlast	9.500 /min
Schwingkreis	2,7 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,3 kg
Standardausrüstung	3 Haft-Schleifblätter (gelocht), Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer
Typ	**FSX 200 Intec**
Bestell-Nr.	**6.09225**

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Universell einsetzbar zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen, Holz, Kunststoffen, NE-Metallen, Stahlblech
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material (Power Control System)
- Staubgeschützte Kugellager
- Stützteller mit Kletthaftung
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar



SXE 325 Intec

	250-Watt-Elektronik-Exzenterschleifer SXE 325 Intec
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	5.000 - 11.000 /min
Nennaufnahmeleistung	250 W
Abgabeleistung	100 W
Drehzahl bei Nennlast	7.500 /min
Schwingkreis	5 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,7 kg
Standardausrüstung	3 Haft-Schleifblätter (gelocht), Sechskantschlüssel, Staub-auffangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer
Typ	**SXE 325 Intec**
Bestell-Nr.	**6.00325**

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Universell einsetzbar zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen, Holz, Kunststoffen, NE-Metallen, Stahlblech
- Dreh- und zusätzliche Schwingbewegung des Stütztellers für optimalen Schliff
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material (Power Control System)
- Abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Staubgeschützte Kugellager
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Stützteller mit Kletthaftung
- Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummiauflage auf dem Maschinengehäuse und dem Handgriff
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar
- Fremdabsaugung möglich



SXE 425 TurboTec


	320-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /min
Nennaufnahmeleistung	320 W
Abgabeleistung	160 W
Drehzahl bei Nennlast	9.000 /min
Schwingkreis	5 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2 kg
Standardausrüstung	Stützteller mit Kletthaftung, 3 Haft-Schleifblätter (gelocht), Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatz-handgriff, Staubauffang-kassette, 1 Faltenfilter
Typ	**SXE 425 TurboTec**
Bestell-Nr.	**6.00131**

FÜR SX E 400

	Bestell-Nr.
Stützteller mit Kletthaftung Durchmesser: 80 mm Härte: mittelhart Ausführung: gelocht	6.24064
Haftzwischenscheibe zum Bearbeiten von gewölbten Flächen Durchmesser: 80 mm Härte: weich Ausführung: gelocht	6.24061
Haftpolierschwamm Durchmesser: 80 mm Dicke: 20 mm Packeinheit: 1	6.24092
Haft-Lammfellpolierscheibe Durchmesser: 85 mm Packeinheit: 1	6.24063
Haftschleifvlies Durchmesser: 80 mm Körnung: P 100 Packeinheit: 2	6.24067
Haftschleifvlies Durchmesser: 80 mm Körnung: P 280 Packeinheit: 2	6.24068

FÜR FSX 200 INTEC, SXE 325 INTEC UND SXE 425 TURBOTEC

Stützteller mit Kletthaftung



Durchmesser mm	Härte	Ausführung	geeignet für	Bestell-Nr.
122	mittel	gelocht	FSX 200 Intec	6.25658
125	weich	gelocht	Stützteller-Durchmesser 125 mm	6.31220
125	mittelhart	gelocht	Stützteller-Durchmesser 125 mm	6.31219

	Bestell-Nr.
Haftzwischenscheibe Durchmesser: 125 mm Härte: weich Ausführung: ungelocht	6.31216
Haftpolierschwamm Durchmesser: Ø 130 mm	6.31222
Haft-Lammfellpolierscheibe Durchmesser: 130 mm	6.31223
Haftpolierfilz hart Durchmesser: 130 mm Dicke: 5 mm	6.31242



	Bestell-Nr.
Haftschleifvlies Durchmesser: 125 mm Körnung: P 100	6.31238
Haftschleifvlies Durchmesser: 125 mm Körnung: P 280	6.31239

FÜR FSX 200 INTEC

Staubabsaugung

	Bestell-Nr.
Staubauffangkassette Staubauffangkasette inkl. Staubfilter 6.25602	6.25601
Faltenfilter Faltenfilter aus Polyester für die Staubauffang-kassette (6.25601)	6.25602
Anschlussstück ▪ Anschlusstück Ø 35 mm zum Anschluß an einen normalen Staubsauger	6.26996

FÜR SXE 325 INTEC, SXE 425 TURBOTEC UND SXE 450 TURBOTEC

	Bestell-Nr.
Staubauffangkassette mit Faltenfilter 6.31980 zum mehrfachen Reinigen Für SXE 325 Intec (als Ersatz)	6.31981
Staubauffangkassette mit Faltenfilter 6.31980 zum mehrfachen Reinigen Für SXE 425 TurboTec und SXE 450 TurboTec (als Ersatz)	6.25599
Faltenfilter Polyester (als Ersatz), für die Staubfang-kassetten (6.31981 und 6.25599)	6.31980
Staubbeutelhalter komplett (als Ersatz), mit 1 Staubbeutel	6.31289
Staubbeutel Ohne Staubbeutel-halter 6.31289, (als Ersatz), Packung mit 5 Stück	6.31288
Staubsack Kann anstelle des mitgelieferten Staubbeutels aus Papier (6.31288) in den Staubbeutelhalter (6.31289) eingesetzt werden	6.31758
Kunststoffkoffer Für SXE 425, SXE 425 XL, SXE 450 Duo	6.23894

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Universell einsetzbar zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen, Holz, Kunststoffen, NE-Metallen, Stahlblech
- Dreh- und zusätzliche Schwingbewegung des Stütztellers für optimalen Schliff
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material (Power Control System)
- "Duo" Schwingkreis-Einstellung für Feinschliff oder mehr Abtrag
- Abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Staubgeschützte Kugellager
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Stützteller mit Kletthaftung
- Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummiauflage auf dem Maschinengehäuse und dem Handgriff
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar
- Fremdabsaugung möglich





SXE 450 TurboTec

	350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Durchmesser des Stütztellers	150 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /min
Nennaufnahmeleistung	350 W
Abgabeleistung	180 W
Drehzahl bei Nennlast	8.500 /min
Schwingkreis	2,8/6,2 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2,2 kg
Standardausrüstung	Stützteller mit Kletthaftung, 3 Haft-Schleifblätter (gelocht), Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter
Typ	**SXE 450 TurboTec**
Bestell-Nr.	**6.00129**

ZUBEHÖR FÜR SXE 450 TURBOTEC

Stützteller mit Kletthaftung





Durchmesser mm	Härte	Ausführung	Bestell-Nr.
150	mittelhart	gelocht (6 Löcher)	6.31158
150	weich	gelocht (6 Löcher)	6.31156
150	mittelhart	gelocht (6 oder 8 Löcher)	6.31150

Stützteller für selbstklebende Schleifblätter

Durchmesser mm	Härte	Ausführung	Bestell-Nr.
150	mittel	gelocht (6 Löcher)	6.31169

Haftzwischenscheibe mit Kletthaftung

	Bestell-Nr.
Haftzwischenscheibe mit Kletthaftung zum Bearbeiten von gewölbten Flächen Durchmesser: 150 mm Härte: weich Ausführung: ungelocht	6.24037

Weiteres Zubehör für SXE 450 TurboTec

	Bestell-Nr.
Haftpolierschwamm Durchmesser: 160 mm Packeinheit: 1 geeignet für Maschine: Stützteller-Durchmesser 150 mm	6.31233
Haft-Lammfellpolierscheibe zum Hochglanzpolieren geeignet für: System 150 mm Durchmesser: 160 mm Packeinheit: 1	6.31217
Haftpolierfilz Durchmesser: 150 mm Dicke: 5 mm	6.31168
Haft-Schleifvlies	
Durchmesser: 150 mm Körnung: P 100	6.24038
Durchmesser: 150 mm Körnung: P 280	6.24039

	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer	6.23894
Metabox III	6.24619

Zubehör für die Staubabsaugung finden Sie auf Seite 108.

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Universell einsetzbar zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Metallen und lackierten Flächen
- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
- Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummierung im Griffbereich
- Staubgeschützte Kugellager
- Schleifplatte mit Kletthaftung und Klemmvorrichtung
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar

GEMEINSAME MERKMALE

- Universell einsetzbar zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Metallen und lackierten Flächen
- Robuster Sander mit langer Lebensdauer auch unter harten Einsatzbedingungen
- Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Abtragleistung
- Besonders vibrationsarm durch elektrodynamische Feinstauswuchtung
- 4 hochwertige Schwingpuffer und staubgeschützte Qualitäts-Kugellager für lange Lebensdauer im Dauereinsatz
- Robuste Schwingplatte aus Aluminiumdruckguss
- Einzigartiges Spannsystem ermöglicht schnelles und komfortables Wechseln des Schleifblattes
- Schleifen bis in die äußerste Ecke möglich
- Fremdabsaugung möglich
- Abschaltkohlebürsten




FSR 200 Intec



SR 10-23 Intec

SR 20-23

	200-Watt-Fäustlingssander FSR 200 Intec
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Schleifplatte	114 x 102 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Nennaufnahmeleistung	200 W
Abgabeleistung	80 W
Schwingzahl bei Nennlast	22.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,25 kg
Standardausrüstung	3 Haft-Schleifblätter (gelocht), Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer
Typ	**FSR 200 Intec**
Bestell-Nr.	**6.00066**

	200-Watt-Sander SR 10-23 Intec	210-Watt-Sander SR 20-23
Spezielle Vorteile		
■ Konzipiert für den gewerblichen Dauereinsatz		•
■ Solider Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss		•
■ Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar	•	
■ Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem als Zubehör nachrüstbar		•
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Schleifplatte	92 x 183 mm	92 x 183 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	21.700 /min	21.700 /min
Nennaufnahmeleistung	200 W	210 W
Abgabeleistung	90 W	95 W
Schwingzahl bei Nennlast	18.000 /min	16.000 /min
Schwingkreis	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,75 kg	1,8 kg
Standardausrüstung	2 Schleifblätter (gelocht), Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter	2 Schleifblätter (gelocht)
Typ	**SR 10-23 Intec**	**SR 20-23**
Bestell-Nr.	**6.01024**	**6.02026**

GEMEINSAME MERKMALE

- Universell einsetzbar zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Metallen und lackierten Flächen
- Starker Motor mit hoher Leistungsreserve
- Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifplatte aus mikrozelligem Polyurethan-Elastomer
- Besonders vibrationsarm durch elektrodynamische Feinstauswuchtung
- 4 hochwertige Schwingpuffer und staubgeschützte Qualitäts-Kugellager für lange Lebensdauer im Dauereinsatz
- Solides Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Robuste Schwingplatte aus Aluminiumdruckguss
- Schleifplatte mit Kletthaftung und Schnellspann-Klemmeinrichtung mit gummierter Druckleiste zur Verwendung von Schleifblättern mit und ohne Kletthaftung
- Schleifen bis in die äußerste Ecke möglich
- Eigenabsaugung
- Staubbeutelhalter mit Staubrückhalteklappe
- Fremdabsaugung möglich
- Abschaltkohlebürsten



Sr 356 | Sr 358 | Sr E 357 | Sr E 359

	350-Watt-Sander Sr 356	350-Watt-Sander Sr 358	350-Watt-Elektronik-Sander Sr E 357	350-Watt-Elektronik-Sander Sr E 359
Spezielle Vorteile				
■ Variospeed (V)-Elektronik			•	•
■ Stellrad zur Vorwahl der Schwingzahl			•	•
Vergleichbare Gerätekennwerte				
Schleifplatte	92 x 190 mm	112 x 236 mm	92 x 190 mm	112 x 236 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	22.000 /min	22.000 /min	12.000 - 22.000 /min	12.000 - 22.000 /min
Nennaufnahmeleistung	350 W	350 W	350 W	350 W
Abgabeleistung	190 W	190 W	190 W	190 W
Schwingzahl bei Nennlast	15.000 /min	15.000 /min	15.000 /min	15.000 /min
Schwingkreis	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2,5 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,8 kg
Standardausrüstung	3 Schleifblätter (gelocht), abnehmbarer Zusatz-handgriff, Staubbeutel (Papier), Staubbeutel-halter	3 Schleifblätter (gelocht), abnehmbarer Zusatz-handgriff, Staubbeutel (Papier), Staubbeutel-halter	3 Schleifblätter (gelocht), abnehmbarer Zusatz-handgriff, Staubbeutel (Papier), Staubbeutel-halter	3 Schleifblätter (gelocht), abnehmbarer Zusatz-handgriff, Staubbeutel (Papier), Staubbeutel-halter
Typ	**Sr 356**	**Sr 358**	**Sr E 357**	**Sr E 359**
Bestell-Nr.	**6.00356.01**	**6.00358.01**	**6.00357.01**	**6.00359.01**

GELOCHTE SCHLEIFPLATTEN MIT KLETTHAFTUNG

Für den Fäustlingssander FSR 200 Intec

	Bestell-Nr.
■ Schleifplatte gelocht mit Kletthaftung für FSR 200 Intec (als Ersatz) Länge: 114 mm Breite: 112 mm	6.25657

Für die Sander Sr 356 und Sr E 357

	Bestell-Nr.
■ Die Schleifplatte der Sander Sr 356/ Sr E 357 kann gegen die Schleifplatte mit Kletthaftung ausgewechselt werden Länge: 185 mm Breite: 92 mm	6.24736

Für die Sander Sr 358 und Sr E 359

	Bestell-Nr.
■ Die Schleifplatte der Sander Sr 358/ Sr E 359 kann gegen die Schleifplatte mit Kletthaftung aus-gewechselt werden Länge: 230 mm Breite: 112 mm	6.24749

Selbstklebende Folie mit Kletthaftung für die Sander Sr 356 und Sr E 357

	Bestell-Nr.
■ Die gelochte Folie wird auf die Schleifplatte der Sander aufgeklebt. Die Schleifplatte sollte vor dem Aufbringen der Haftfolie staub- und fettfrei sein. Länge: 191 mm Breite: 93 mm	6.24709

ZUBEHÖR FÜR DIE STAUBABSAUGUNG

Für den Fäustlingssander FSR 200 Intec

	Bestell-Nr.
Staubauffangkassette Staubauffangkasette inkl. Staubfilter 6.25602	6.25601
Faltenfilter Faltenfilter aus Polyester für die Staubauffang-kassette (6.25601)	6.25602
Anschlussstück ■ Anschlusstück Ø 35 mm zum Anschluß an einen normalen Staubsauger	6.26996

Für die Sander SR 10-23, SR 10-23 Intec und SR 20-23

	Bestell-Nr.
Staubauffangkassette Mit Faltenfilter (6.31980) zum mehrfachen Reinigen Bei SR 10-23 Intec im Lieferumfang enthalten	6.31981
Faltenfilter Polyester (als Ersatz), für die Staubfang-kassette (6.31981)	6.31980

Für die Sander Sr 356, Sr E 357, Sr 358 und Sr E 359

	Bestell-Nr.
Staubbeutelhalter komplett (als Ersatz), mit 1 Staubbeutel	6.31289
Staubbeutel Ohne Staubbeutelhalter 6.31289, (als Ersatz), Packung mit 5 Stück	6.31288
Staubsack Kann anstelle des mitgelieferten Staubbeutels aus Papier (6.31288) in den Staubbeutel-halter (6.31289) eingesetzt werden	6.31758
Papierstaubbeutel komplett Schleifstaubbeutel (Papier) mit Anschlussstück (als Ersatz)	6.31385
Staubbeutel (Papier) Ohne Staubbeutelhalter 6.31385, (als Ersatz), Packung mit 5 Stück	6.31286

Schläuche

	Bestell-Nr.
Saugschlauch Mit Anschlussstück-Ø 58 mm für Bajonettbefestigung und Gummianschlussstück (Innen-Ø 30 mm, Außen-Ø 35 mm) Schlauchlänge: 3,5 m	6.31938

Tragkästen

	Bestell-Nr.
Stahlblech-Tragkasten Für Sr 226, Sr E 227, Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359	6.31396
Kunststoffkoffer Für SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23	6.25448

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarker und belastungsfähiger Motor mit hoher Leistungsreserve
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
- Sehr gutes Schliffbild durch äußerst präzisen Bandlauf
- Hervorragende Schleifergebnisse und bequemes Arbeiten durch günstige Schwerpunktlage des Motors
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
- Zusatzhandgriff zur optimalen Führung der Maschine
- Eigenabsaugung
- Antistatischer Staubsack mit Reißverschluss
- Fremdabsaugung möglich
- Für stationären Einsatz ausgerüstet
- Mit Längsanschlag zur exakten Führung des Werkstücks im stationären Einsatz



BAE 75
NEU

	1010-Watt-Elektronik-Bandschleifer BAE 75
Vergleichbare Gerätekenn-werte	
Drehmoment	12 Nm
Schleifband	75 x 533 mm
Schleifband-Auflagefläche	85 x 150 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	240 - 450 m/min
Nennaufnahmeleistung	1.010 W
Bandgeschwindigkeit Nennlast	
Gewicht ohne Netzkabel	4,7 kg
Standardausrüstung	Staubsack, 1 Schleifband P 80, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, Maschinenständer
Typ	**BAE 75**
Bestell-Nr.	**6.00375**

Zubehör

		Bestell-Nr.
	**Schleifbandunterlagen** Aus graphitbeschichtetem Gleitgewebe; granulare Ausführung; Abmessung 84 x 160 mm; Geeignet für BAE 75 Packeinheit: 2	6.31114

